

TRENNMITTEL WK	Art.-Nr.: 00 13 41
Anwendungsgebiete	<p>Trennmittel WK ist ein spezielles, ölantiges Konzentrat zur Verwendung in Fertigungsprozessen auf unterschiedlichen Materialien.</p> <p>Trennmittel WK wurde speziell für den Einsatz auf Schalformen bei anspruchsvollen Betonteilen mit hochfeinen Oberflächen und spezieller Geometrie entwickelt.</p> <p>Trennmittel WK bildet auf der Oberfläche einen hauchdünnen Trennfilm und vermeidet somit ein Anhaften des Betons an der Schalung und an Werkzeugen, wodurch das Ausschalen erleichtert und die Feinheit der Oberflächen verbessert wird.</p>
Anwendungsweise	<p>Manuell mittels Pinsel oder Sprühgerät auftragen.</p> <p>Die Oberflächen müssen vor der Anwendung unbedingt trocken sein!</p> <p>Konzentration: unverdünnt Temperatur: Kalt - 50° C</p> <p>Einwirkzeit: unendlich</p>
Materialverträglichkeit	<p>Keine Unverträglichkeit bekannt</p> <p>Achtung: Darüber hinaus können Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

Konzentrationsbestimmung	siehe Titriervorschrift		
Physikalische und Chemische Eigenschaften			
Aussehen/Farbe	Farblos		
Form	Flüssig		
Geruch	Geruchlos		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
Viskosität (mm²/s)	71 bei 40° C (DIN 51 562)		
Dichte (20°C) g/cm³	0,855 – 0,875		
Konzentration	1% in H₂O dest.	3% in H₂O dest.	5% in H₂O dest.
pH-Wert (1%, 20°C)	entfällt	entfällt	entfällt
Leitwert (1%, 20°C) mS/cm	entfällt	entfällt	entfällt
p-Wert (ml)	Entfällt		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	- 5°C bis + 40°C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe und Gefahrensymbole	Weißöl		
Besondere Hinweise	<p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.</p> <p>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</p>		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		
<p>Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.</p>			