

BANDSCHMIERMITTEL TS 2010	Art.-Nr.: 41 40 40
Anwendungsgebiete	<p>Bandschmiermittel TS 2010 ist ein Hochleistungs- Kettengleitmittel zum Einsatz bei Kartonagen, Flaschen- und Kastentransportbändern in der Getränkeverarbeitenden Industrie.</p> <p>Bandschmiermittel TS 2010 ist ein Produkt für die so genannte ‚Trockenschmierung‘ und wird deshalb ohne den Zusatz von Wasser eingesetzt.</p> <p>Bandschmiermittel TS 2010 ist besonders zur Benetzung und Schmierung von Transportketten mit Polyethylenbeschichtung für Kartonagen und Getränkekartons geeignet.</p> <p>Bandschmiermittel TS 2010 verfügt über eine sehr gute und nachhaltige Schmierfähigkeit, wodurch ein permanentes Besprühen der Bänder entfällt.</p> <p>Bandschmiermittel TS 2010 vereinigt folgende Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kein Aufweichen von Kartonagenverpackungen - Kein Verstopfen von Düsen und Leitungen - Keine Kosten für Wasser und Abwasser - Trockene Böden im Abfüll- und Verpackungsbereich - Hervorragende Gleitwirkung
Anwendungsweise	<p>Konzentration: unverdünnt</p> <p>Temperatur: kalt – 50 °C</p> <p>Einwirkzeit: Permanent</p> <p>Applikation: Dosierung über geeignete Zentralschmierstation oder manuelles Auftragen mittels Schwamm oder Sprühflasche</p> <hr/> <p>Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Dosierstation sowie der Leitungssysteme ist empfehlenswert.</p>
Materialverträglichkeit	<p>Keine Unverträglichkeit bekannt</p> <p>Achtung: Darüber hinaus können Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

Konzentrationsbestimmung	Entfällt		
Physikalische und Chemische Eigenschaften			
Aussehen/Farbe	Weißlich		
Form	Flüssig		
Geruch	Geruchlos		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
Phosphate	Keine		
Dichte (20°C) g/cm³	0,980 – 1,020		
Konzentration	1% in H₂O dest.	3% in H₂O dest.	5% in H₂O dest.
pH-Wert (1%, 20°C)	6,3 – 8,3	entfällt	entfällt
Leitwert (1%, 20°C) mS/cm	entfällt	entfällt	entfällt
p-Wert (ml)	Entfällt		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	+ 5 bis + 30° C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe und Gefahrensymbole	Silikonemulsion		
Besondere Hinweise	<p>Vor Frost schützen!</p> <p>Nur im Originalgebinde lagern.</p> <p>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</p>		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		
<p>Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.</p>			