

<b>BANDSCHMIERMITTEL SI 1</b>	<b>Art.-Nr.:</b>  <b>41 41 01</b>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p><b>BANDSCHMIERMITTEL SI 1</b> ist ein Hochleistungs- Ketten- gleitmittel zum Einsatz in automatischen Zentralschmieran- lagen für Kartonagen, Flaschen- und Kastentransportbänder in der Getränkeverarbeitenden Industrie.</p> <p><b>BANDSCHMIERMITTEL SI 1</b> ist besonders zur Benetzung und Schmierung von Transportketten mit Polyethylenbe- schichtung für Kartonagen und Getränkekartons geeignet.</p> <p><b>BANDSCHMIERMITTEL SI 1</b> ist auf Basis von Siliconölen formuliert und kann über die üblichen mengenproportionalen Dosiereinrichtungen dosiert werden.</p> <p><b>BANDSCHMIERMITTEL SI 1</b> verfügt über eine sehr gute Reinigungskraft, wodurch sowohl die Bänder im Leer- und Vollgutbereich, als auch die Flaschenböden von allen organi- schen und anorganischen Verschmutzungen befreit werden.</p>
<b>Anwendungsweise</b>	<p>Konzentration: 0,40 – 1,0 %</p> <p>Temperatur: kalt – 30 °C</p> <p>Einwirkzeit: Permanent</p> <p>Applikation: Dosierung über geeignete Zentralschmiersta- tion (mengenproportionale Dosierung mit Intervallsteuerung)</p> <hr/> <p>Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Dosierstation sowie der Leitungssysteme ist empfehlenswert.</p>
<b>Materialverträglichkeit</b>	<p>Keine Unverträglichkeit bekannt</p> <p><b>Achtung:</b> Darüber hinaus können Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

<b>Konzentrationsbestimmung</b>	Entfällt		
<b>Physikalische und Chemische Eigenschaften</b>			
<b>Aussehen/Farbe</b>	Milchig Weiß		
<b>Form</b>	Flüssig		
<b>Geruch</b>	Geruchlos		
<b>Schaumverhalten</b> (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
<b>Phosphate</b>	Keine		
<b>Dichte (20°C) g/cm<sup>3</sup></b>	1,000 – 1,020		
<b>Konzentration</b>	<b>1% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>3% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>5% in H<sub>2</sub>O dest.</b>
<b>pH-Wert (1%, 20°C)</b>	3,5 – 4,1	entfällt	entfällt
<b>Leitwert (1%, 20°C) mS/cm</b>	entfällt	entfällt	entfällt
<b>p-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>m-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>Lagerstabilität</b>	+ 5 bis + 30° C		
<b>Biocidhinweis</b>	Entfällt		
<b>Gefahrstoffe und Gefahrensymbole</b>	Silikonölemulsion		
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Vor Frost schützen!</p> <p>Nur im Originalgebinde lagern.</p> <p><b>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</b></p>		
<b>Entsorgung</b>	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.