

<b>NEUTRALKEHRSPÄNE</b>	<b>Art.-Nr.:</b>  <b>60 80 11</b>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p><b>Neutralkehrspäne</b> ist ein Staubbindendes Kehrhilfsmittel mit Emulsionswachs zur Reinigung und Pflege von Holz-, Beton- und gestrichenen Böden, Kunststoff- und Gummiböden sowie Werkstatt- und Industrieböden.</p> <p><b>Neutralkehrspäne</b> kann sowohl im Gewerbebereich als auch im Haushaltsbereich verwendet werden.</p> <p><b>Neutralkehrspäne</b> entfernt leichte Verschmutzungen und schließt die Poren der Oberflächen. Auf der Oberfläche verbleibt eine dünne Wachsschicht, die die Oberflächen vor zu starker Beanspruchung und Verwitterung schützt.</p>
<b>Anwendungsweise</b>	<p><b>Die Kehrspäne wird gleichmäßig auf dem Boden verstreut und mit einem Besen verrieben und anschließend zusammengefegt:</b></p> <p>Konzentration: unverdünnt          Temperatur: 5 – 30° C          Einwirkzeit: 1 – 5 Minuten</p>
<b>Materialverträglichkeit</b>	<p>Aluminium, Edelstahl, Stahl, Buntmetalle, Holz, lackierte Oberflächen, Kunststoffe</p> <p><b>Achtung:</b>          Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p> <p><b>Aufgrund der Rutschgefahr sollten frisch behandelte Oberflächen für Passanten gekennzeichnet werden.</b></p>

<b>Konzentrationsbestimmung</b>	Entfällt		
<b>Physikalische und Chemische Eigenschaften</b>			
<b>Aussehen/Farbe</b>	Hellbraun		
<b>Form</b>	Fasern		
<b>Geruch</b>	Parfümiert		
<b>Schaumverhalten</b> (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht Schäumend		
<b>Phosphate</b>	Keine		
<b>Dichte (20°C) g/cm<sup>3</sup></b>	Entfällt		
<b>Konzentration</b>	<b>1% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>3% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>5% in H<sub>2</sub>O dest.</b>
<b>pH-Wert (1%, 20°C)</b>	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Leitwert (1%, 20°C) mS/cm</b>	entfällt	entfällt	entfällt
<b>p-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>m-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>Lagerstabilität</b>	+ 5°C bis + 35°C		
<b>Biocidhinweis</b>	Entfällt		
<b>Gefahrstoffe und Gefahrensymbole</b>	Holzspäne <div style="text-align: right;">   <b>WARNUNG</b> </div>		
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.</p> <p><b>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</b></p>		
<b>Entsorgung</b>	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		
<p>Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.</p>			