


<b>KALTREINIGER FÜR TAUCHBÄDER UW 1001</b>	<b>Art.-Nr.:</b>  <b>90 00 00</b>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Entfettungskonzentrat zur umweltfreundlichen Reinigung von verölten Teilen. Der umweltfreundliche Charakter von <b>Kaltreiniger für Tauchbäder UW 1001</b> beruht im Wesentlichen in der sehr guten Trennung im Ölabscheider. Die erzielten Werte bezüglich des Kohlenwasserstoffgehaltes im Abwasser liegen besser als gesetzlich gefordert. Keine Mehrfachreinigung, kein mechanisches Nacharbeiten ist aufgrund der hohen Reinigungskraft notwendig.</p> <p><b>Kaltreiniger für Tauchbäder UW 1001</b> wird eingesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flut- oder Tauchbadverfahren</li> <li>• Spritz- oder Sprühverfahren</li> <li>• Über Hochdruckgerät (kalt oder heiß)</li> <li>• Über Sprühgerät</li> <li>• Manuell am Pinselwaschtisch</li> </ul> <p>- Reinigungskraft nach Bundeswehr-Lieferbedingungen TL 6850 - 0017, Ausg. 4, Punkt. 2.2.5      - Sehr guter Rostschutz, besonders korrosionsinhibierend beim Nachspülen mit Wasser.      - Flammpunkt über 60°C, Gefahrenklasse A III.      - Frei von Chlorkohlenwasserstoffen.      - Sehr gute Trennung in Ölabscheider (Restölgehalt: 8 mg/l, CSB: 24 mg/l)      - Entsorgung über befugten Einsammler, Abfallschlüssel 55370 oder Schlamm aus Ölabscheidern 54703.</p>
<b>Korrosionsschutz</b>	<p><b>Kaltreiniger für Tauchbäder UW 1001</b> bildet einen nachhaltigen Korrosionsschutz auf den gereinigten Oberflächen.</p>
<b>Anwendungsweise</b>	<p>Generell unverdünnt anwenden, bei der Verwendung im Hochdruckgerät unbedingt unverdünnt in den Ansaugbehälter geben.</p> <p><b>Achtung:</b> Schmutzöl und Kaltreiniger dürfen nicht in den Erdboden oder ohne vollfunktionsfähigen Abscheider für Leichtflüssigkeiten (Ölabscheider) in das Abwasser gelangen. Die Zusammenführung mit emulgierend wirkenden Abwässern von z.B. Reinigungsmitteln oder Ölemulsionen bzw. anderen Kaltreinigern kann zu Störungen der Abwassertrennung führen.</p> <p>Konzentration: unverdünnt      Temperatur: 5 – 30° C      Spritzdruck: 1 – 6 bar      Einwirkzeit: 10 – 20 Minuten</p>
<b>Materialverträglichkeit</b>	<p>Edelstahl, Stahl, Glas, Grauguss, Kupfer, Aluminium.</p> <p><b>Achtung:</b>  <b>Kaltreiniger für Tauchbäder UW 1001</b> darf nicht bei Kunststoffen eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz erfolgen.</p>

<b>Konzentrationsbestimmung</b>	entfällt		
<b>Physikalische und Chemische Eigenschaften</b>			
<b>Aussehen/Farbe</b>	Farblos		
<b>Form</b>	Flüssig		
<b>Geruch</b>	Charakteristisch		
<b>Schaumverhalten</b> (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
<b>Phosphate</b>	Keine		
<b>Dichte (20°C) g/cm<sup>3</sup></b>	0,770 – 0,790		
<b>Konzentration</b>	<b>1% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>3% in H<sub>2</sub>O dest.</b>	<b>5% in H<sub>2</sub>O dest.</b>
<b>pH-Wert (1%, 20°C)</b>	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Leitwert (1%, 20°C) mS/cm</b>	entfällt	entfällt	entfällt
<b>p-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>m-Wert (ml)</b>	Entfällt		
<b>Lagerstabilität</b>	- 15°C bis + 35°C		
<b>Biocidhinweis</b>	<b>Entfällt</b>		
<b>Gefahrstoffe und Gefahrensymbole</b>	Kohlenwasserstoffe  <b>XN GESUNDHEITSSCHÄDLICH</b>		
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.</p> <p><b>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</b></p>		
<b>Entsorgung</b>	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		
<p>Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.</p>			