



EDELSTAHLAUSSSENREINIGER MIT SCHAUM S	Art.-Nr.: 30 20 04
Anwendungsgebiete	<p>EDELSTAHLAUSSSENREINIGER MIT SCHAUM S ist ein stark schäumendes Reinigungskonzentrat zur sauren Edelstahl- und Großflächenreinigung.</p> <p>Es ist besonders geeignet zur Haftschaumreinigung von Tanks, Geräten und Armaturen aus Edelstahl sowie zur Reinigung von säurefest verfliesen Oberflächen.</p> <p>EDELSTAHLAUSSSENREINIGER MIT SCHAUM S entfernt Kalkbeläge, Flugrost, Eiweißoxydationen sowie leichte Fettablagerungen und Allgemeinverschmutzungen.</p> <p>Maschinen und Armaturen aus Edelstahl werden durch spezielle Komponenten des Konzentrates aufgehellert und wirken wie neu.</p>
Anwendungsweise	<p>Manuell, im Sprüh- oder Schaumverfahren anwenden:</p> <p>Konzentration: 5,0 – 10,0 % bei extrem dicken Belägen kann auch die doppelte Konzentration gewählt werden Temperatur: Kalt – 40 °C Einwirkzeit: 5 – 10 Minuten</p> <p>Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!</p>
Materialverträglichkeit	<p>PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Aluminium, Glas</p> <p>Achtung: EDELSTAHLAUSSSENREINIGER MIT SCHAUM S darf nicht bei Materialien wie Stahl, Grauguss oder Zink eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

Konzentrationsbestimmung	entsprechend der Titriervorschrift		
Physikalische und Chemische Eigenschaften			
Aussehen/Farbe	Klar	Farblos	
Form	Flüssig		
Geruch	Charakteristisch		
Schaumverhalten <small>(unter Anwendungsbedingungen)</small>	Stark schäumend		
Phosphate	Enthalten		
Dichte (20 °C) g/cm³	1,175 – 1,195		
Konzentration	1 % in H₂O dest.	3 % in H₂O dest.	5 % in H₂O dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C)	1,7 – 2,3	Entfällt	Entfällt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm	5,6 – 6,6	12,8 – 14,8	19,0 – 23,0
p-Wert (ml)	5,9 ± 0,5 (1 % bei 10 ml Vorlage)		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	- 5 °C bis + 40 °C		
Biozidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe	Phosphorsäure / Sulfonsäuren, C1-17-sec-Alkan-, Natriumsalze / Schwefelsäure		
Gefahrensymbole			
	GEFAHR		
Besondere Hinweise	<p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.</p> <p>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</p>		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.