


| | |
|-----------------------------------|--|
| TANKREINIGER A SPEZIAL | Art.-Nr.: 40 60 01 |
| Anwendungsgebiete | REINIGUNGSKONZENTRAT ZUR ALKALISCHEN SYSTEMREINIGUNG Tankreiniger A SPEZIAL dient zur Reinigung von Tanks aus Edelstahl, Plastik, Glas und Zement, Leitungen und Schläuchen, die mit Weinstein, Schimmel, Hefe, Eiweißrückständen etc. verschmutzt sind. Tankreiniger A SPEZIAL enthält hochwirksames Aktivchlor zur Entfernung hartnäckiger organischer Verunreinigungen. |
| Anwendungsweise | <p>1. Auslegeverfahren: Konzentration: 5 – 6 kg auf 1000 l Wasser Einwirkzeit: 2 – 4 Tage</p> <p>2. Umpump- oder CIP-Verfahren: Konzentration: 2 % Tankreiniger A SPEZIAL auf 400 – 500 l Wasser (Gesamtankvolumen 5000 l) Einwirkzeit: ca. 30 - 60 min. über Sprühkopf im Nieder- oder Hochdruckverfahren umpumpen Anschließend mit kräftigem Wasserstrahl gründlich ausspritzen.</p> <p>3. Manuelle Reinigung: Tanks mit 0,5 % Lösungen ausbürsten</p> <p>Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!</p> <p>Bei Anlagenbedingen ,Toträumen' oder in Spalten wie z.B. unter Dichtungen kann es zur Anreicherung von Chlorid Ionen kommen.</p> <p>Auch bei hohen Chloridgehalten im Betriebswasser besteht im Falle langer Einwirkzeiten bei Edelstahl die Gefahr von Lochkorrosion.</p> <p>Korrosionen können auch in Kreislaufsystemen entstehen, wenn verschiedene Metalle enthalten sind.</p> |
| Materialverträglichkeit | PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, GFK Achtung: Tankreiniger A SPEZIAL darf nicht bei Materialien wie Stahl, Grauguss und Buntmetallen, insbesondere Aluminium eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen. |

Produkteigenschaften – Technikblatt

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Konzentrationsbestimmung | entsprechend der Titrivorschrift | | |
| Physikalische und Chemische Eigenschaften | | | |
| Aussehen/Farbe | Klar | Leicht gelblich – Gelblich | |
| Form | Flüssig | | |
| Geruch | Chlorartig | | |
| Schaumverhalten <small>(unter Anwendungsbedingungen)</small> | Nicht schäumend | | |
| Phosphate | Entfällt | | |
| Dichte (20 °C) g/cm³ | 1,325 – 1,355 | | |
| Konzentration | 1 % in H₂O dest. | 3 % in H₂O dest. | 5 % in H₂O dest. |
| pH-Wert (1 %, 20 °C) | 12,3 – 12,9 | Entfällt | Entfällt |
| Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm | 14,5 – 17,5 | 41,0 – 47,0 | 67,0 – 77,0 |
| p-Wert (ml) | 6,7 ± 0,5 (1 % bei 10 ml Vorlage) | | |
| m-Wert (ml) | Entfällt | | |
| Lagerstabilität | + 5 °C bis + 30 °C | | |
| Biozidhinweis | Entfällt | | |
| Gefahrstoffe | Natriumhydroxid / Natriumhypochlorit | | |
| Gefahrensymbole |  | | |
| | GEFAHR | | |
| Besondere Hinweise | <p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.</p> <p>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</p> | | |
| Entsorgung | Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen. | | |

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.