Produkteigenschaften – Technikblatt



HYDROSAN CD

Art.-Nr.:

41 37 29

Anwendungsgebiete

Hydrosan CD ist eine Kombination von stabilisiertem, Aktivsauerstoff in Verbindung mit spezifizierter Peressigsäure.

Die antimikrobielle Wirkung umfasst lückenlos alle Arten von Mikroorganismen. Hefen, Schimmelpilze, Endosporen, Bakterien aller Art und Virusarten werden bereits bei der Kaltdesinfektion mit geringen Mengen inaktiviert.

Hydrosan CD wird zur Desinfektion von Tankanlagen, Rohrleitungssystemen und Fässern sowie zur Tauch- und Sprühsterilisation von Getränkeflaschen in der Getränke und Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie verwendet.

Die Konzentration von **Hydrosan CD** ist über ein leitwertabhängiges Dosiersystem regelbar

Hydrosan CD zerfällt nach der Reaktion mit Keimen in die unbedenklichen Bestandteile Wasser, Sauerstoff und Essigsäure.

Anwendungsweise

CIP - Verfahren

Konzentration: 5.0 - 20 g/I (0.5 - 2.0 %)

Temperatur: kalt

Einwirkzeit: 5 – 15 Minuten

Tauchbadsterilisator

Konzentration: 20 g/l (2,0 %)

Temperatur: kalt

Einwirkzeit: 30 – 60 Sekunden

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!

Bei hohen Chloridgehalten im Betriebswasser besteht im Falle langer Einwirkzeiten bei Edelstahl die Gefahr von Lochkorrosion.

Korrosionen können auch in Kreislaufsystemen entstehen, wenn verschiedene Metalle enthalten sind.

Materialverträglichkeit

PVDF, PVC, PP, PE, Edelstahl.

Achtung:

Hydrosan CD darf nicht in Anlagen aus Stahl, Grauguss und Buntmetallen eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.

413729.docx **1**

Produkteigenschaften - Technikblatt



Konzentrations- bestimmung	siehe Titriervorschrift				
Physikalische und Chemische Eigenschaften					
Aussehen/Farbe	Klar Farblos				
Form	Flüssig				
Geruch	Stechend				
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht Schäumend				
Phosphate	Entfällt				
Dichte (20 °C) g/cm³	1,145 – 1,175				
Konzentration	1 % in H₂O dest.		3 % in H₂O dest.		5 % in H₂O dest.
pH-Wert (20 °C)	1,8 – 2,4		Entfällt		Entfällt
Leitwert (20 °C) mS/cm	4,5 – 5,5		11,0 – 14,0		17,0 – 23,0
p-Wert (ml)	Entfällt				
m-Wert (ml)	Entfällt				
Lagerstabilität	+ 5 °C bis + 25 °C				
Biozidhinweis	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Das Produkt enthält: 50 g/kg Peroxyessigsäure, 230 g/kg Wasserstoffperoxid				
Gefahrstoffe	Wasserstoffperoxid / Schwefelsäure / Essigsäure / Peroxyessigsäure				
Gefahrensymbole		<		<u>(!</u>	> **
	GEFAHR				
Besondere Hinweise	Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen. Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!				
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.				

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.

413729.docx 2