

TAUCHBADREINIGER L	Art.-Nr.: 90 10 04
Anwendungsgebiete	<p>Tauchbadreiniger L ist ein dünnflüssiges Kaltentfettungsmittel für Abwasch-, Tauch- oder Flutverfahren zur Entfernung von Öl-, Fett- und Schmutzsubstanzen, z.B. vor dem Lackieren von Metallteilen.</p> <p>Tauchbadreiniger L ist bestens zum Reinigen und Entfetten von Motoren-, Getriebe- und Kupplungsteilen sowie für spezielles Lackschonendes Reinigen in der Autoelektrik, bei Lichtmaschinen, Anlassern sowie Einspritzpumpen und Bremsanlagen geeignet.</p>
Korrosionsschutz	<p>Tauchbadreiniger L bildet keinen nachhaltigen Korrosionsschutz.</p>
Anwendungsweise	<p>Manuell mittels Lappen oder Pinsel gleichmäßig und dünn auf den Oberflächen verteilen oder im Sprüh- oder Tauchverfahren dünn auftragen oder einfach einlegen:</p> <p>Konzentration: unverdünnt Temperatur: 5 – 30 °C Spritzdruck: 1 – 6 bar Einwirkzeit: 10 – 20 Minuten</p>
Materialverträglichkeit	<p>Edelstahl, Stahl, Glas, Grauguss, Kupfer, Aluminium.</p> <p>Achtung: Tauchbadreiniger L darf nicht bei Kunststoffen eingesetzt werden. Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>

Produkteigenschaften – Technikblatt

Konzentrationsbestimmung	Entfällt		
Physikalische und Chemische Eigenschaften			
Aussehen/Farbe	Klar	Hellblau – Blau	
Form	Flüssig		
Geruch	Charakteristisch		
Schaumverhalten (unter Anwendungsbedingungen)	Nicht schäumend		
Phosphate	Entfällt		
Dichte (20 °C) g/cm³	0,785 – 0,815		
Konzentration	1 % in H₂O dest.	3 % in H₂O dest.	5 % in H₂O dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C)	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm	Entfällt	Entfällt	Entfällt
p-Wert (ml)	Entfällt		
m-Wert (ml)	Entfällt		
Lagerstabilität	- 15 °C bis + 35 °C		
Biocidhinweis	Entfällt		
Gefahrstoffe	Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten		
Gefahrensymbole			
	GEFAHR		
Besondere Hinweise	<p>Den Behälter stets mit dem Originalverschluss schließen und die Gebinde kühl und ohne Sonneneinstrahlung lagern. Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behälter zurück gießen.</p> <p>Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!</p>		
Entsorgung	Entsorgung gemäß behördlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller ansprechen.		

Hinweise über Vorsichtsmaßnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern und unserer Betriebsanleitung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantieren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.